

THAT'S IT PURE SURFACE PROTECT

PROTECTION À 360° POUR VOTRE CAMPING-CAR OU CARAVANE

ET POUR LONGTEMPS

PROTEGE CONTRE LES UV - LA
SALISURE - LES MICROORGANISMES
- LES RAYURES - LES TACHES...

PURE PROTECT



THAT'S IT® PURE SURFACE PROTECT
AFIN QUE VOTRE VEHICULE CONSERVE
SA VALEUR.

that's it® PURE SURFACE PROTECT est un revêtement solide extrêmement fin et élastique. Il est résistant aux intempéries et facilite le nettoyage.

that's it® PURE SURFACE PROTECT crée une surface non poreuse avec un effet anti-adhérent et **protège** ainsi intégralement la surface revêtue **jusqu'à 3 ans**.



ECOLOGIQUE

THAT'S IT PURE SURFACE PROTECT

DES SURFACES PROPRES EN PERMANENCE



PURE PROTECT

NOMBREUX AVANTAGES

- Garantit la pérennité de la valeur du camping-car
- Réduit les coûts d'entretien.
- Protection complète contre l'érosion due au rayonnement solaire intense et aux intempéries, mais aussi contre la saleté et les fientes d'oiseaux.
- Augmente la résistance aux rayures.
- Respecte l'environnement par rapport aux covering

AVANTAGES DURABLE DANS LE TEMPS

That's it PURE SURFACE PROTECT est un revêtement fonctionnel dit "easy to clean" (facile à nettoyer). Il scelle la surface de manière étanche. La surface lisse et étanche aux pores permet d'obtenir une mince couche de protection particulièrement durable et résistante à l'abrasion. Les bactéries, les micro-organismes et les organismes de plus grande taille ont beaucoup de mal à s'installer.

THAT'S IT PURE SURFACE PROTECT

PROTECTION ET ESTHÉTIQUE

**FACILE.
L'APPLICATION
a la portée
de tous**



**PURE
PROTECT**

REDONNEZ UNE
NOUVELLE JEUNESSE
A VOTRE VEHICULE

PURE PROTECT
CONVIENT AU NEUF
MAIS RAVIVE
L'ANCIEN

AUSSI IDEAL
POUR LES
INTERIEURS
PLASTIQUE -
EN BOIS -
PVC - METAL



**PRATIQUE.
L'APPLICATION.**

that's it® PURE WATER PROTECT est idéal pour une utilisation personnelle.

- 1 | Nettoyer complètement la surface à traiter de toute saleté, huile et graisses.
- 2 | Bien rincer la surface nettoyée à l'eau claire.
- 3 | Appliquer That's it® PURE SURFACE PROTECT à l'aide d'une mouilleuse uniformément à l'horizontale ou à la verticale, une très fine couche. Une épaisseur d'environ 5 µm est suffisante.
- 4 | Laisser sécher pendant environ 2 à 3 heures. Les surfaces sont alors résistantes au toucher.
- 5 | Après 48 heures, à une température d'au moins 20°, le véhicule est protégé et peut prendre la route.



AVONS-NOUS ÉVEILLÉ VOTRE INTÉRÊT ?

CONTACTEZ-NOUS :



Par téléphone: 01 30 50 61 65

Par e-mail: commercial@e-t-c.pro

ALWAYS
A GREAT
IDEA.

that's it®

ETC
50, rue Panicale
78320 La Verrière